

# Auslaufventil

Körper aus poliertem Messing  
 Anschluss aus Messing, T-Griff aus Messing  
 Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0 °C, 80 °C.  
 Gewindeanschluss: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)


Erhältliche Größen: 1/2" und 3/4".

Bei Fragen erreichen Sie uns unter office@ece-armaturen.at  
 oder der Tel.Nr.: 01/21 20 840



## Art.355L Hahn mit Schlauchanschluss

MISURE / SIZE	1/2"	3/4"
DN	10	15
A (mm)	122	142
B (mm)	133	152
PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS. Kg/cm <sup>2</sup> - bar	8	8
PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS	110	110



Körper aus verchromtem oder sandgestrahltem Messing  
 Anschluss aus verchromtem Messing, T-Griff aus  
 verchromtem Messing  
 Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0 °C, 80 °C.  
 Gewindeanschluss: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

Erhältliche Größen: 1/2" bis 1".

Bei Fragen erreichen Sie uns unter office@ece-armaturen.at  
 oder der Tel.Nr.: 01/21 20 840

## Art.355S Hahn mit Schlauchanschluss

MISURE / SIZE	1/2"	3/4"	1"
DN	10	15	20
A (mm)	122	125	142
B (mm)	133	145	160
PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS. Kg/cm <sup>2</sup> - bar	8	8	8
PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS	110	110	110

