

ACCU SYNC™

Holen Sie sich die führende Druckregulierung für jedes Hunter Ventil.

BETRIEBSDATEN

- Regulierung von 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa
- Statischer Druck: 10 Bar; 1.000 kPa
- Erforderliche dynamische Druckdifferenz: 1,0 Bar; 100 kPa
- Funktioniert mit AC- und DC-Impulsspulen
- Funktioniert mit allen Hunter-Ventilen
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

ACCU SYNC VENTIL EMPFOHLENER DURCHFLUSSBEREICH

Ventil	Durchfluss	
	m³/h	l/min
PGV-100/101	1,2-6,8	19-114
PGV-151	4,5-28	75-454
PGV-201	9,0-34	150-750
ICV-101	1,2-9,0	19-150
ICV-151	4,5-31	75-510
ICV-201	9,0-34	150-560
ICV-301	34-68	565-1135
IBV-101	1,2-9,0	19-150
IBV-151	4,5-31	75-510
IBV-201	9,0-46	150-560
IBV-301	34-68	565-1135

ACCU SYNC ANWENDUNGEN

- **Einstellbar von 1,4 bis 7,0 Bar** Zur vollen Anpassung kann der einstellbare Accu Sync den Druck von 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa regulieren
- **Fest bei 2,1 Bar** Ideal für Sprühregner, druckreguliert auf 2,1 Bar; 210 kPa
- **Fest bei 2,8 Bar** Ideal für MP Rotator-Düsen und große Tropfbewässerungssysteme, druckreguliert auf 2,8 Bar; 280 kPa

EINSTELLBAR



AS-ADJ

Höhe mit Magnetspule:
8 cm

ADAPTER



Magnet-Adapter

FESTE STATIONENANZAHL



AS-30

Höhe mit Magnetspule:
8 cm



AS-40

Höhe mit Magnetspule:
8 cm



Installation

Accu Sync, in der Darstellung installiert an ICV- und PGV-Ventilen.